

**Graffiti-Schutz-Systeme, Anti-Graffiti-Systeme**

Produkt	Eigenschaften	Verwendung
GRaffitischutz P25 matt (Permanentschutz)	Transparenter, matter, vergleichsweise sehr gut wasserdampfdurchlässiger und anwendungsfreundlicher 2K-PU Graffitischutzlack (Trennschichtbildner). Vollständig lösemittelfrei, mit Spezialreinigern mindestens 15 Reinigungen ohne Nachbesserung der Schutzschicht möglich. 6 Monate haltbar, frostempfindlich. Mit Spezialreinigern vergleichsweise gut entfernbar - ohne abrasive Verfahren.	Als permanenter Graffitischutz für nicht hydrophobierte Oberflächen geeignet, insbesondere für den Betonschutz, zur Beschichtung von Fassaden mit Acrylatanstrich und speziell auf Styropor basierenden Vollwärmeschutz-Systemen. Auch für Arbeiten im Innenbereich einsetzbar, ohne dass Geruchsbelästigungen auftreten oder Lösemittel freigesetzt werden. Für dauerhaft feuchte und sehr dunkle Untergründe nicht geeignet. Für Klinker nicht geeignet. Für Naturstein aus ästhetischen Gründen nicht geeignet.
GRaffitischutz P25 halbmatt (Permanentschutz)	Wie GRaffitischutz P25 matt, jedoch etwas stärker glänzend.	Wie GRaffitischutz P25 matt, insbesondere auch für lackierte / gestrichene Untergründe mit nicht chemikalienbeständigem Lack / Anstrich wie Türen / Torwege aus Holz. (Nicht saugende Untergründe ohne Voranstrich / Grundierung)
Gaffinet Transparentlack matt (Permanentschutz)	Matter, vergleichsweise gut wasserdampfdurchlässiger 2K-PU Graffitischutzlack (Trennschichtbildner) auf Lösemittelbasis. Mit Spezialreinigern mindestens 15 Reinigungen ohne Nachbesserung der Schutzschicht möglich. 6 Monate haltbar. Mit Spezialreinigern entfernbar - ggf. in Kombination mit abrasiven Verfahren. Auf saugenden Untergründen wird als Grundierung das Produkt Voranstrich WB empfohlen.	Als permanenter Graffitischutz für nicht hydrophobierte Oberflächen geeignet, insbesondere für den Betonschutz und zur Beschichtung von Fassaden mit Acrylatanstrich. Ggf. auch auf hydrophobierten Oberflächen ohne wasserbasierten Voranstrich und dafür mit einem zusätzlichen dritten Schichtaufbau einsetzbar. Für dauerhaft feuchte Untergründe nicht geeignet. Für Klinker nicht geeignet. Für Naturstein aus ästhetischen Gründen nicht geeignet.
Gaffinet Transparentlack seidenmatt (Permanentschutz) und ggf.	Wie Gaffinet Transparentlack matt, jedoch etwas glänzender. Auf saugenden Untergründen wird als Grundierung das Produkt Voranstrich WB oder Impregnant WA empfohlen.	Wie Gaffinet Transparentlack matt, jedoch für glänzende / seidenmatten Untergründe (lackierte Hölzer, lackierter Stahl, unbehandeltes oder eloxiertes / beschichtetes Aluminium) geeignet. Auf nicht saugfähigen Untergründen ohne Voranstrich bzw. Impregnierung.
weitere Gaffinet-Produkte	auf Anfrage  (Farblacke, Grundierungen, Verdünnung)	auf Anfrage
MEOS Anti-Graffiti Farbabweiser (Opferschutz / Temporärschutz)	Transparenter, matter, sehr gut wasserdampfdurchlässiger und kaum sichtbarer Trennschichtbildner (Wachs), der das Eindringen von Graffiti / Verunreinigungen in den Untergrund verhindert. Lösemittelfrei, 12 Monate haltbar, frostempfindlich. Entfernbar (inklusive Graffiti / Verunreinigungen) durch Heißwasser-Hochdruck-Reinigung oder manuell mit marktüblichen Graffitientfernern.	Als temporärer Graffitischutz für alle porösen oder wenig saugfähigen, nicht hydrophobierten Oberflächen geeignet, ggf. auch auf mineralischen Untergründen mit Acrylatanstrich. Insbesondere für Naturstein und Klinker geeignet oder wenn die Witterungsbedingungen oder finanziellen Möglichkeiten einen Permanentschutz zunächst nicht zulassen.